



Bud. B - przyziemie				
Nr	Nazwa	Pow.	Wyk. posadzki	Wyk. sufitu
1	wiatrołap	4.97 m ²	gres	tynk gipsowy
2	hall+komunikacja	16.70 m ²	gres	tynk gipsowy
3	salon + aneks kuchenny	26.69 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
4	sypialnia	9.75 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
5	sypialnia	9.73 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
6	łazienka	6.09 m ²	gres	tynk gipsowy
7	salon + aneks kuchenny	23.21 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
8	łazienka	6.08 m ²	gres	tynk gipsowy
9	sypialnia	10.13 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
10	sypialnia	10.13 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
11	Pom. czasowego gromadzenia odpadów stałych	3.40 m ²	gres	tynk gipsowy
12	sypialnia	10.40 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
13	sypialnia	10.40 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
14	salon + aneks kuchenny	22.17 m ²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
15	łazienka	6.03 m ²	gres	tynk gipsowy
Suma ogólna::		15	175.89 m ²	

Sw1

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw2

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 12cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw3

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 6cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sz1

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (styropian) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Sz2

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Sz3

- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych, porządkowego do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.



Kosikowski Architektura
22-100 Chelm ul.Ceramiczna 34B
e-mail: radostawkosikowski@gmail.com
tel. 512 315 710

Obiekt	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie
Adres inwestycji	ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów
Tytuł rysunku	Bud. B - Rzut przyziemia
Inwestor	Gmina Miejska Hrubieszów
Projektant architektura	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Artur Ignarski
Stadium	PBW
data	20/11/2018
skala	1 : 50
nr rysunku	A11