



Bud. A - piętro				
Nr	Nazwa	Pow.	Wyk. posadzki	Wyk. sufitu
20	komunikacja	19.48 m²	gres	ruszt dekoracyjny
21	przedsiónek WC męski	2.27 m²	gres	ruszt dekoracyjny
22	WC męski	1.51 m²	gres	ruszt dekoracyjny
23	sala wielofunkcyjna B	40.77 m²	panele	ruszt dekoracyjny
24	schowek	2.28 m²	gres	tynek gipsowy
25	WC damskie+ns	7.88 m²	gres	ruszt dekoracyjny
26	pom. porządkowe	1.72 m²	gres	tynek gipsowy
27	biuro	9.64 m²	panele	panel sufitowy
28	poczekalnia	12.30 m²	gres	ruszt dekoracyjny
29	sala wielofunkcyjna A	44.16 m²	panele	ruszt dekoracyjny
Suma ogólna:: 10		142.00 m²		

Sw6
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 18cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw1
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw2
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 12cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw3
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- cegła ceramiczna pełna - gr. 6cm
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw4
- Ściana wydzielająca z wodoodpornej płyty HPL - gr. 1cm

Sw5
- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- gładz szpachlowa
- malowanie farbą lateksową

Sz5
- malowanie farbą lateksową
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm
- szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,5cm
- płyty termoizolacyjne (beton komórkowy) - gr. 16cm
- zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- podkład gruntujący
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- istniejący mur - gr. 35cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm

Ściany pomieszczeń higienicznych, porządkowego do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.

Sz1
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (styropian) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

Sz2
- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr. 1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

Sz3
- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

Sz4
- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr. 1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (styropian) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

Kosikowski Architektura 22-100 Chelm ul. Ceramiczna 34B e-mail: radostawkosikowski@gmail.com tel: 512 315 710				
Obiekt	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie.			
Adres inwestycji	Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów			
Tytuł rysunku	Bud. A - Rzut piętra			
Inwestor	Gmina Miejska Hrubieszów			
Projektant architektura	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski	upr. w spec. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012	[podpis]	
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Artur Ignarski	upr. w spec. architektonicznej nr 4/PKOKK/2012	[podpis]	
Stadium	PBW	20/11/2018	1 : 50	A03