



Bud. A - przyziemie				
Nr	Nazwa	Pow.	Wyk. posadzki	Wyk. sufitu
1	hall+komunikacja	66.06 m ²	gres	ruszt dekoracyjny
2	szatnia	9.98 m ²	gres	ruszt dekoracyjny
3	WC męski	3.41 m ²	gres	ruszt dekoracyjny
4	przedsionek WC męski	2.20 m ²	gres	ruszt dekoracyjny
5	WC damskie+ns	4.47 m ²	gres	ruszt dekoracyjny
6	pom. porządkowe	3.30 m ²	gres	tynek gipsowy
7	biuro	18.34 m ²	panele	panel sufitowy
8	biuro	24.92 m ²	panele	panel sufitowy
9	pom. socjalne	15.38 m ²	gres	panel sufitowy
10	szatnia	4.24 m ²	gres	panel sufitowy
11	przedsionek WC damski	4.09 m ²	gres	panel sufitowy
12	WC damski	1.28 m ²	gres	panel sufitowy
13	WC męski	1.28 m ²	gres	panel sufitowy
14	przedsionek WC męski	3.74 m ²	gres	panel sufitowy
15	szatnia	6.83 m ²	gres	panel sufitowy
16	świetlica socjoterapeutyczna	38.42 m ²	panele	ruszt dekoracyjny
17	magazynek podręczny	2.69 m ²	gres	tynek gipsowy
18	magazynek podręczny	2.69 m ²	gres	tynek gipsowy
19	magazynek podręczny	6.39 m ²	gres	tynek gipsowy
Suma ogólna:: 19		219.70 m ²		

Sw1

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw2

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 12cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw3

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- cegła ceramiczna pełna - gr. 6cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową

Sw4

- Ściana wydzielająca z wodoodpornej płyty HPL - gr. 1cm

Sw5

- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Sz5

- malowanie farbą lateksową
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm
- szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,5cm
- płyty termoizolacyjne (beton komórkowy) - gr. 16cm.
- zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- podkład gruntujący
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- istniejący mur - gr. 35cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm

Ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych, porządkowego do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.

Sz1

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (styropian) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Sz2

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Sz3

- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Sz4

- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (styropian) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikatowa - gr. 0,2cm

Kosikowski Architektura 22-100 Chelm ul.Ceramiczna 34B e-mail: radostawkosikowski@gmail.com tel: 512 315 710			
Obiekt	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie.		
Adres inwestycji	Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów		
Tytuł rysunku	Bud. A - Rzut przyziemia		
Inwestor	Gmina Miejska Hrubieszów		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski	upr. w spec. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012	tytuł
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Artur Ignarski	upr. w spec. architektonicznej nr 4/PKOKK/2012	tytuł
Stadium	PBW	20/11/2018	1 : 50
			A02