



Bud. B - piętro				
Nr	Nazwa	Pow.	Wyk. posadзки	Wyk. sufitu
16	komunikacja	15.19 m²	gres	tynk gipsowy
17	salon + aneks kuchenny	26.69 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
18	sypialnia	9.75 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
19	sypialnia	9.73 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
20	łazienka	6.09 m²	gres	tynk gipsowy
21	salon + aneks kuchenny	23.20 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
22	łazienka	6.08 m²	gres	tynk gipsowy
23	sypialnia	10.13 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
24	sypialnia	10.13 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
25	sypialnia	10.40 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
26	sypialnia	10.40 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
27	salon + aneks kuchenny	22.16 m²	wykładzina obiektowa	tynk gipsowy
28	łazienka	6.04 m²	gres	tynk gipsowy
Suma ogólna:: 13		166.01 m²		

### Sw1

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową

### Sw2

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 12cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową

### Sw3

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 6cm
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- malowanie farbą lateksową

### Sz1

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (styropian) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

### Sz2

- malowanie farbą lateksową
- Tynk gipsowy - gr.1,5cm
- beton komórkowy - gr. 24cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

### Sz3

- malowanie farbą lateksową
- gładz szpachlowa
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- istniejący mur - gr. 35 - 56cm
- istniejący tynk cementowo-wapienny - gr.1,5cm
- Zaprawa klejowo-szpachlowa - gr. 1cm
- Płyty termoizolacyjne (wełna mineralna) - gr. 15cm.
- Szpachlowa warstwa ochronna - gr. 0,3cm
- Podkład gruntujący
- Cienkowarstwowa modelowana wyprawa tynkarska silikonowa - gr. 0,2cm

Ściany pomieszczeń higienicznosanitarnych, porządkowego do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci.



Kosikowski Architektura  
22-100 Chelm ul.Ceramiczna 34B  
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com  
tel: 512 315 710

Obiekt	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie		
Adres inwestycji	Ul. 3-go Maja 15A, 22-500 Hrubieszów		
Tytuł rysunku	Bud. B - Rzut piętra		
Inwestor	Gmina Miejska Hrubieszów		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Radosław Kosikowski	upr. w spec. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012	750px
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Artur Ignarski	upr. w spec. architektonicznej nr 4PKOKK/2012	750px
Stadium	PBW	20/11/2018	1 : 50
			A12.